



WINK 2 LED 47,3W CCT 3- 4000K noir

Projecteur Extérieur IP65 IK08, faisceau 110°, LED et driver intégrés, avec connecteur IP68

Code : **51317**

76,90 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



51317	3000K & 4000K	110°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	2148	2,86
2	537	5,7
3	239	8,6
4	134	11,4
5	86	14,3



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	5500 lm
Efficacité lumineuse	101 lm/W

Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	Verre trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	basculant - 360 °	Nbre de on/off	17500
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	800 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	47.3 W / 47.3 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Applications spécifiques	■ Compatible - Arrêté 2018 sur les nuisances lumineuses ■ Intérieur industriel ■ Résiste au Brouillard salin (480h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	pas de câble, mais un connecteur IP68 prémonté pour branchement direct sans boîte de raccordement
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50076	FIXATION FA 40 NOIR	
50594	FIXATION FA 40 EXPO NOIR	
50862	Fixation mât pour TWISTER 3 - noir	