AIR BLOCK 3 LED 36° 6W/4000K

Code : **51321**



51321	4000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1070	0,65
2	268	1,30
2,5	171	1,62

IP65 IK02 650°C IRC >80 Made in FRANCE

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

IP	IP65
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - nécessite une boite d'encastrement

Facteur de puissance	0,75
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	520 lm

Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face plastique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 35 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	90 %

Efficacité lumineuse	86.67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	130 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020. ■ Salle d'eau : autorisé Hors volume

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50982	COLLERETTE AIRBLOCK3 NICK CLIP	
50983	COLLERETTE AIRBLOCK3 NOIR CLIP	