



HIGH BAY VISTA 90° 100W 4000K

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés,
50000h

Code : **51328**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium gris
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	13000 lm
Efficacité lumineuse	127.45 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B10 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	2.5 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Puissance nominale / absorbée	100 W / 102 W
--------------------------------------	---------------

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 462 mA
--	-------------------------------

Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)
------------------------------	---------------------------------------

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,96
-----------------------------	------

Température de couleur	4000 K
-------------------------------	--------

Applications spécifiques

- Intérieur industriel
- Usine / Entrepôt

Recommandations d'installation

Protection surtension 4kV

Câblage

Cable H05RNF 3x Lg 200 mm

Autres commentaires

Flicker free - pas de scintillement