



SAPHIRE LED 60° 100W 4000K dimmable 0-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h.

Code : **51341**

197,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 5)
Faisceau	60 °
Flux lumineux total	15000 lm
Efficacité lumineuse	150 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C / +50 °C
Variation	OUI - variation analogique (0-10V)
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B10 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	2.35 kg
Compatible minuterie	OUI

Puissance nominale / absorbée	100 W / 100 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 448 mA	Applications spécifiques	■ Intérieur industriel ■ Usine / Entrepôt
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Recommandations d'installation	Protection surtension 4kV
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Flicker free - pas de scintillement
Facteur de puissance	0,97		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51333	Etrier de fixation pour SAPPHIRE 100/150W	
51335	Diffuseur alu pour SAPPHIRE	
51336	Diffuseur PC strié SAPPHIRE	
51337	Module SENSOR Haute-Fréquence (MW) pour SAPPHIRE	
51338	Télécommande de rechange pour le Sensor SAPPHIRE	