



# SAPHIRE LED 60° 200W 4000K dimmable 0-10V

Suspension industrielle IP65 IK08, LED et driver intégrés, 50000h.

Code : **51343**

**257,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Utilisation              | intérieure                                             |
| IP                       | IP65                                                   |
| IK                       | IK08                                                   |
| Classe                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu        | 650°C                                                  |
| Mode de montage          | Suspension                                             |
| Matières / Coloris n°1   | corps aluminium noir                                   |
| Orientation du produit   | fixe                                                   |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable)          |
| Douille / Culot          | Sans                                                   |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur    | 4000 K                             |
| IRC / Ra                  | 80 - 84 ( SDCM < 5 )               |
| Faisceau                  | 60 °                               |
| Flux lumineux total       | 30000 lm                           |
| Efficacité lumineuse      | 150 lm/W                           |
| Température d'utilisation | -30 °C / +50 °C                    |
| Variation                 | OUI - variation analogique (0-10V) |
| Durée de vie moyenne      | 50000 h - L70/B10 à Ta 25°C        |
| Nbre de on/off            | 15000                              |
| Poids net                 | 3.26 kg                            |
| Compatible minuterie      | OUI                                |

|                                        |                                       |                                       |                                                                                                      |
|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 200 W / 200 W                         | <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                                                                  |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 896 mA         | <b>Applications spécifiques</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Intérieur industriel</li> <li>■ Usine / Entrepôt</li> </ul> |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage intégré (non démontable) | <b>Recommandations d'installation</b> | Protection surtension 4kV                                                                            |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 100 %                                 | <b>Autres commentaires</b>            | Flicker free - pas de scintillement                                                                  |
| <b>Facteur de puissance</b>            | 0,97                                  |                                       |                                                                                                      |

## Accessoires à commander séparément

| Code  | Libellé                                          | Photo |
|-------|--------------------------------------------------|-------|
| 51334 | Etrier de fixation pour SAPPHIRE 200W            |       |
| 51335 | Diffuseur alu pour SAPPHIRE                      |       |
| 51336 | Diffuseur PC strié SAPPHIRE                      |       |
| 51337 | Module SENSOR Haute-Fréquence (MW) pour SAPPHIRE |       |
| 51338 | Télécommande de rechange pour le Sensor SAPPHIRE |       |