


# MURENA carré CCT 3000/4000K

Code : 51346



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Résistance au feu</b>	850°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium gris métal (alu) 9006
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	12 LED circuit / module intégré (non démontable)

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	40° asymétrique à 30 °
<b>Flux lumineux total</b>	70 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	41 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +35 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	26000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	13000

<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	0.4 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1.7 W / 1.7 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 13 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Balisage</li><li>■ Décoratif</li><li>■ Extérieur résidentiel</li></ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Se référer à la notice du produit pour dimensions de découpe selon le type de montage (maçonnerie avec boîte ou cloison bois sans boîte).
<b>Facteur de puissance</b>	0,55		