




INARI CCT 3-4000K IP65 ANTHRAC

Code : 51348

249,30 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP65
IK	IK07
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	48 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	10.5 W / 10.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA

Facteur de puissance	0,93
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	40° asymétrique à 30 °
Flux lumineux total	700 lm
Efficacité lumineuse	67 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h
Nbre de on/off	25000
Poids net	1031 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

Applications spécifiques

- Balisage
- Extérieur résidentiel
- PMR (personnes à mobilité réduite)

Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	---

LOR (Light Output Ratio)	100 %
-------------------------------------	-------