

# CHLOE 6W CCT 2700-3000-4000K

Code : 51356



CHLOE IP65	4000K	60°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	423	1,15
2	106	2,31
2,5	68	2,89

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK03
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
<b>Matières / Coloris n°1</b>	anneau / collerette / face blanc
<b>Matières / Coloris n°2</b>	corps acier
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)

<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3200K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	60 °
<b>Flux lumineux total</b>	540 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	90 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +40 °C
<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000

<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	0.18 kg
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	6 W / 6 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 33 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'&amp;apos;avant du spot</li> <li>■ Salle d'&amp;apos;eau : autorisé Vol.2</li> </ul>
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Collerette 1/4 de tour
<b>Facteur de puissance</b>	0,80	<b>Autres commentaires</b>	Flicker free 3 collerettes de finition disponibles (1/4 de tour)

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51358	COLLERETTE CHLOE NICKEL BROSSE	
51359	COLLERETTE CHLOE CHROMÉ	
51360	COLLERETTE CHLOE NOIR	