



FLAT LED 30W CCT (2700-3000- 4000K) blanc

Downlight ultra plat IP20, Ø300mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable

Code : **51366**



Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium blanc |
| Matières / Coloris n°2 | diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale |
| Orientation du produit | fixe |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur | CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 110 ° |
| Flux lumineux total | 3500 lm |
| Efficacité lumineuse | 117 lm/W |
| Température d'utilisation | -20 °C / +40 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 35000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 17500 |

| | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|
| Nombre et type de source | LED - 1 circuit / module intégré (non démontable) | Poids net | 900 gr |
| Douille / Culot | Sans | Compatible minuterie | OUI |
| Puissance nominale / absorbée | 1 x 30 W / 30 W | Compatible détection | OUI |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 145 mA | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none">■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil■ Commerce / Magasin■ Couloirs / Circulations intérieures |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 750mA appareillage fourni (séparé) | Recommandations d'installation | Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20. |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | FLICKER FREE - pas de scintillement |
| Facteur de puissance | 0,90 | | |