



## FLAT LED 30W CCT (2700-3000-4000K) blanc

Downlight ultra plat IP20, Ø300mm, LED intégré, driver séparé fourni, température de couleur réglable

Code: 51366

96,00 €\* Prix barême HT

















## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	
IP	IP20	
IK	IK02	
Classe	Classe 2 - double isolation	
Résistance au feu	650°C	
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement	
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale	
Orientation du produit	fixe	

Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3000K / 4000K	
IRC / Ra	80 - 84 ( SDCM < 6 )	
Faisceau	110 °	
Flux lumineux total	3500 lm	
Efficacité lumineuse	117 lm/W	
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C	
Variation	NON	
Durée de vie moyenne	35000 h − L70/B50 à Ta 25°C	
Nbre de on/off	17500	

1/2 www.aric-sa.fr



Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	900 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 30 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 145 mA		<ul> <li>Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation.</li> </ul>
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 750mA appareillage fourni (séparé)	Applications spécifiques	<ul> <li>Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> </ul>
LOR (Light Output Ratio)	100 %		<ul><li>Commerce / Magasin</li><li>Couloirs / Circulations intérieures</li></ul>
Facteur de puissance	0,90	Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.
		Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement

www.aric-sa.fr 2/2