



51367	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1286	2,86
2	322	5,71
2,5	206	7,14

FLAT LED 30,8W CCT (3000-4000K) nickel

Downlight ultra plat IP20, Ø300mm, LED intégré,driver séparé fourni, température de couleur réglable

Code : **51367**

103,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP 20 · IK02 · 650°C · IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium nickel
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 30.8 W / 30.8 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 137 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	3700 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	17500
Poids net	900 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,98

Applications spécifiques	■ Ne convient pas pour l'éclairage d'accentuation. ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot ■ Commerce / Magasin ■ Couloirs / Circulations intérieures
Recommandations d'installation	Alimentation séparée pré-câblée, sans outil, Classe 2, IP20.
Autres commentaires	FLICKER FREE - pas de scintillement