



TEK 32 023 LED 60° 31,7W 4000K blanc

Projecteur pour rail 3 allumages 023, avec module LED et driver 30000h intégrés

Code : **51387**

138,30 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	LOR (Light Output Ratio)	100 %
IP	IP20	Facteur de puissance	0,95
IK	IK02	Température de couleur	4000 K Blanc froid
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Résistance au feu	650°C	Faisceau	60 °
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 3 all (023)	Flux lumineux total	3100 lm
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc 9003	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Matières / Coloris n°2	réflecteur à facettes	Température d'utilisation	-25 °C / +40 °C
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °	Variation	NON
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	1 x 31 W / 31 W	Poids net	0.67 kg
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 142 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50947	HONEY COMB POUR TEK 32 BLANC	
50948	HONEY COMB POUR TEK 32 NOIR	
50949	SNOOT POUR TEK 32 NOIR	