



SAXO SENSOR 1M 8W/3000K IP66

Code : 51400



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP66	Température de couleur	3000 K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	360 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	510 lm
Mode de montage	Sol - surface	Efficacité lumineuse	63.75 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°2	Verre polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2790 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 8 W / 8 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 39 mA	Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (500h)
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Câblage	Ig 20cm VDE H05RN-F 3X1,0mm ²
LOR (Light Output Ratio)	67 %		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0127	FIXATION BETON BORNE SAXO	