



Nouveau

Borne PIXO LED 12,5W anthracite

Borne extérieure LED 12,5W 3000K Sensor IP54, hauteur 60cm.

Code : **51401**

164,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure
IP	IP54
IK	IK05
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sol - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium anthracite
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque méthacrylate (PMMA) opale
Orientation du produit	basculant - 75 °
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	12.5 W / 12.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 79 mA
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,69
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	1070 lm
Efficacité lumineuse	85.6 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	40000
Poids net	1500 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	OUI - Infra-Rouge

LOR (Light Output Ratio)

100 %

Recommandations d'installation

Durée d'éclairage réglable de 5s à 6 min. Crépusculaire : 5 lux à 2000 lux Zone de détection : 1-8 mètres Angle de détection : 90°