




APPL. ECLIPSE 9W/3000K IP40

Code : 51409

172,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face
Orientation du produit	orientable et basculant - 350° - 90°
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 6)
Faisceau	120°
Flux lumineux total	569 lm
Efficacité lumineuse	63.22 lm/W
Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	500 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI

**Puissance nominale /
absorbée** 1 x 9 W / 9 W

Câblage

sans câble

**Tension / Fréquence /
Intensité** 220-240 V ; 50/60 Hz ; 46 mA

**LOR (Light Output
Ratio)** 81 %

Facteur de puissance 0,85