



# FOXY 28W CCT 3000/4000K dimmable

Downlight FOXY pour éclairage directionnel avec LED et driver intégrés

Code : **51410**

**86,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



51410	4000K	28W	55°
	h [m]	E <sub>max</sub> [lx]	d [m]
	1	4008	1,04
	2	1002	2,08
	3	445	3,12

## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure
<b>IP</b>	IP20/65
<b>IK</b>	IK02
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement

<b>Facteur de puissance</b>	0,97
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	55 °
<b>Flux lumineux total</b>	3430 lm

<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Efficacité lumineuse</b>	122.5 lm/W
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur aluminium à facettes	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Variation</b>	OUI - variation par coupure de phase
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	28 W / 28 W	<b>Poids net</b>	0.35 kg
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 130 mA	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 800mA appareillage fourni (séparé)	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Convient pour l'éclairage d'accentuation.</li> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> <li>■ Commerce / Magasin</li> </ul>
		<b>Autres commentaires</b>	FLICKER FREE - pas de scintillement

## Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
52039	ALIM.LED DALI 800MA P/FOXY 28W	