



# NOLAN 01 GU10 LED 36° 6,6W 4000K noir

Spot sur patère ronde, lampe LED GU10 fournie

Code : **51415**

**47,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



**IP  
20**



**850°C**



**IRC  
>80**



**CE 3 ANS** GARANTIE

## Caractéristiques techniques

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation</b>                     | intérieure                                             |
| <b>IP</b>                              | IP20                                                   |
| <b>IK</b>                              | IK02                                                   |
| <b>Classe</b>                          | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| <b>Résistance au feu</b>               | 850°C                                                  |
| <b>Mode de montage</b>                 | Mur - surface (patère)                                 |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>          | corps aluminium noir                                   |
| <b>Matières / Coloris n°2</b>          | réflecteur polycarbonate (PC)                          |
| <b>Orientation du produit</b>          | orientable et basculant - 360 ° - 90 °                 |
| <b>Nombre et type de source</b>        | 6 LED SMD 3030 SEOUL - 1 lampe fournie                 |
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU10                                                   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 6.6 W / 6.6 W                                      |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 56 mA                           |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau sans alimentation                    |
| <b>LOR (Light Output Ratio)</b>        | 87 %                                                   |

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>           | 0,50                                                        |
| <b>Température de couleur</b>         | 4000 K                                                      |
| <b>IRC / Ra</b>                       | 80 - 84                                                     |
| <b>Faisceau</b>                       | 36 °                                                        |
| <b>Flux lumineux total</b>            | 600 lm                                                      |
| <b>Efficacité lumineuse</b>           | 103 lm/W                                                    |
| <b>Température d'utilisation</b>      | -10 °C / +35 °C                                             |
| <b>Variation</b>                      | NON                                                         |
| <b>Durée de vie moyenne</b>           | 25000 h - L70/B50 à Ta 25°C                                 |
| <b>Nbre de on/off</b>                 | 40000                                                       |
| <b>Poids net</b>                      | 0.32 kg                                                     |
| <b>Compatible minuterie</b>           | OUI                                                         |
| <b>Compatible détection</b>           | OUI                                                         |
| <b>Recommandations d'installation</b> | Corps dévissable pour un remplacement facilité de la lampe. |