



NOLAN B2 GU10 LED 36° 4,6W 4000K noir

Barre 2 spots, lampes LED GU10 dimmables fournies
Code : **51419**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,70
IP	IP20	Température de couleur	4000 K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	36 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	770 lm
Mode de montage	Mur - surface (patère)	Efficacité lumineuse	84 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	réflecteur polycarbonate (PC)	Variation	OUI - variation par coupure de fin de phase
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nombre et type de source	6 LED SMD 3030 SEOUL - 2 lampe fournie	Nbre de on/off	40000
Douille / Culot	GU10	Poids net	0.76 kg
Puissance nominale / absorbée	2 x 4.6 W / 9.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 52 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Recommandations d'installation	Corps dévissable pour un remplacement facilité de la lampe.
LOR (Light Output Ratio)	87 %		