



Nouveau

LINEAR 2 840mm 4000K noir (plafonnier)

Plafonnier décoratif IP20, LED et driver intégrés, 50000h
Code : **51430**



Caractéristiques techniques

| | |
|--|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Plafond - surface |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium noir |
| Matières / Coloris n°2 | réflecteur |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 22 W / 22 W |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz |
| Driver / Alimentation | appareillage intégré (démontable) |

| | |
|----------------------------------|--|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
| Facteur de puissance | 0,90 |
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 90 - 94 |
| Faisceau | 80 ° |
| Flux lumineux total | 1700 lm |
| Température d'utilisation | -10 °C / +35 °C |
| Variation | NON |
| Durée de vie moyenne | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 25000 |
| Poids net | 1.33 kg |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Architectural ■ Décoratif |