



Nouveau

# LINEAR 2 Up & Down 840mm 4000K blanc, version dimmable DALI

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 50000h  
Code : **51454**

**305,90 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>IP</b>	IP20	<b>Température de couleur</b>	4000 K
<b>IK</b>	IK02	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>Faisceau</b>	Up = 110° ; Down = 80°
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Flux lumineux total</b>	1700 lm
<b>Mode de montage</b>	Suspension	<b>Température d'utilisation</b>	-10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium blanc	<b>Variation</b>	OUI - Variation DALI, DSI, SwitchDIM
<b>Matières / Coloris n°2</b>	réflecteur	<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	1.63 kg
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	36 W / 36 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Architectural</li> <li>■ Décoratif</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (démontable)	<b>Recommandations d'installation</b>	Filins de suspension réglables en hauteur, maxi 1,5m.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %		