



LINEAR 2 Up & Down 840mm 3000K noir, version dimmable DALI

Suspension décorative IP20, LED et driver intégrés, 50000h
Code : **51457**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP20	Température de couleur	3000 K
IK	IK02	IRC / Ra	90 - 94
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	Up = 110° ; Down = 80 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	1600 lm
Mode de montage	Suspension	Température d'utilisation	-10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir	Variation	OUI - Variation DALI, DSI, SwitchDIM
Matières / Coloris n°2	réflecteur	Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	0
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	36 W / 36 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Architectural ■ Décoratif
Driver / Alimentation	appareillage intégré (démontable)	Recommandations d'installation	Filins de suspension réglables en hauteur, maxi 1,5m.
LOR (Light Output Ratio)	100 %		

