




# ROMI 30 CCT 3000-4000-6500K blanc

Plafonnier décoratif IP20, à changement de couleur, LED et driver intégrés, 30000h


Code : **51475**

**148,00 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| ROMI 30 | 4000K                 | 110°  |
|---------|-----------------------|-------|
| h (m)   | E <sub>max</sub> (lx) | d (m) |
| 1       | 845                   | 2,86  |
| 2       | 211                   | 5,71  |
| 2,5     | 135                   | 7,14  |



## Caractéristiques techniques

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>                   | intérieure   |
| <b>IP</b>                            | IP20   |
| <b>IK</b>                            | IK05   |
| <b>Classe</b>                        | Classe 2 - double isolation  |
| <b>Résistance au feu</b>             | 650°C  |
| <b>Mode de montage</b>               | Plafond - surface (plafonnier standard ou déporté avec accessoire en option) ou Suspension (avec accessoire en option, voir p.2) |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>        | corps polycarbonate (PC) blanc   |
| <b>Orientation du produit</b>        | fixe   |
| <b>Nombre et type de source</b>      | LED circuit / module intégré (non démontable)  |
| <b>Douille / Culot</b>               | Sans   |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b> | 30 W / 30 W  |

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Facteur de puissance</b>      | 0,94                                 |
| <b>Température de couleur</b>    | CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K   |
| <b>IRC / Ra</b>                  | 80 - 84 ( SDCM < 6 )                 |
| <b>Faisceau</b>                  | 110 °                                |
| <b>Flux lumineux total</b>       | 2500 lm                              |
| <b>Efficacité lumineuse</b>      | 83 lm/W                              |
| <b>Température d'utilisation</b> | -10 °C / +40 °C                      |
| <b>Variation</b>                 | OUI - variation par coupure de phase |
| <b>Durée de vie moyenne</b>      | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C          |
| <b>Nbre de on/off</b>            | 15000                                |
| <b>Poids net</b>                 | 1.2 kg                               |
| <b>Compatible minuterie</b>      | OUI                                  |
| <b>Compatible détection</b>      | OUI                                  |
| <b>Câblage</b>                   | précâblé 20 cm, H03VVH2-F 2x0,75mm²  |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>Tension /<br/>Fréquence /<br/>Intensité</b> | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 139 mA |
|--|-------------------------------|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Driver /<br/>Alimentation</b> | Direct sur réseau appareillage intégré (non<br>démontable) |
|----------------------------------|--|

|   |       |
|---|-------|
| <b>LOR (Light<br/>Output<br/>Ratio)</b> | 100 % |
|---|-------|

## Accessoires à commander séparément

| <b>Code</b> | <b>Libellé</b>                | <b>Photo</b> |
|-------------|-------------------------------|--------------|
| 51479       | KIT SUSPENSION ROMI 30W BLANC |              |