



ROMI 30 CCT 3000-4000-6500K noir

Plafonnier décoratif IP20, à changement de couleur, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51476**



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|--|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK05 |
| Classe | Classe 2 - double isolation |
| Résistance au feu | 650°C |
| Mode de montage | Plafond - surface (plafonnier standard ou déporté avec accessoire en option) ou Suspension (avec accessoire en option, voir p.2) |
| Matières / Coloris n°1 | corps polycarbonate (PC) noir |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 30 W / 30 W |

| | |
|----------------------------------|---|
| Facteur de puissance | 0,94 |
| Température de couleur | CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K |
| IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| Faisceau | 110 ° |
| Flux lumineux total | 2500 lm |
| Efficacité lumineuse | 83 lm/W |
| Température d'utilisation | -10 °C / +40 °C |
| Variation | OUI - variation par coupure de phase |
| Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 1.2 kg |
| Compatible minuterie | OUI |
| Compatible détection | OUI |
| Câblage | précâblé 20 cm, H03VVH2-F 2x0,75mm ² |

| | |
|--|-------------------------------|
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 139 mA |
|--|-------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--|
| Driver / Alimentation | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable) |
|----------------------------------|--|

| | |
|---|-------|
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % |
|---|-------|

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|------------------------------|-------|
| 51480 | KIT SUSPENSION ROMI 30W NOIR | |