ROMI 48 CCT 3000-4000-6500K noir

Plafonnier décoratif IP20, à changement de couleur, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51478**

ROMI 48	4000K	110°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	1065	2,86
2	266	5,71
2,5	170	7,14

IP 20 IK05 650°C IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK05
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Plafond - surface ou Suspension (avec accessoire, voir p.2)
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,94
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	3150 lm
Efficacité lumineuse	66 lm/W
Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	3000 gr

Puissance nominale / absorbée	48 W / 48 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 222 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	précâblé 40 cm, H03VVH2-F 2x0,75mm²

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51481	KIT SUSPENSION ROMI 48W	