





ROMI 48 CCT 3000-4000-6500K noir

Plafonnier décoratif IP20, à changement de couleur, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51478**

265,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,94
IP	IP20	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 6500K
IK	IK05	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	3150 lm
Mode de montage	Plafond - surface ou Suspension (avec accessoire, voir p.2)	Efficacité lumineuse	66 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir	Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	48 W / 48 W	Poids net	3.5 kg
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 222 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Câblage	précâblé 40 cm, H03VVH2-F 2x0,75mm ²

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
51481	KIT SUSPENSION ROMI 48W	