



Nouveau

LIZA 3 01 LED 3,2W 3000K chrome

Liseuse LED et driver intégrés, 30000h, avec interrupteur, montage patère

Code : **51494**

184,50 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

| | | | |
|--|---|----------------------------------|-----------------------------|
| Utilisation | intérieure | Température de couleur | 3000 K |
| IP | IP20 | IRC / Ra | 80 - 84 (SDCM < 6) |
| IK | IK07 | Faisceau | 30 ° |
| Classe | Classe 2 - double isolation | Flux lumineux total | 135 lm |
| Mode de montage | Mur - surface (patère) | Efficacité lumineuse | 42.2 lm/W |
| Matières / Coloris n°1 | corps aluminium chromé | Température d'utilisation | +10 °C / +35 °C |
| Matières / Coloris n°2 | support : patère / barre / base acier | Variation | NON |
| Nombre et type de source | 1 LED SZ5-M2-WW-C8 -G11-G44 SEOUL circuit / module intégré (non démontable) | Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Douille / Culot | Sans | Nbre de on/off | 15000 |
| Puissance nominale / absorbée | 3.2 W / 3.2 W | Poids net | 676 gr |
| Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 24 mA | Compatible minuterie | OUI |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Courant constant 500mA appareillage intégré (non démontable) | Compatible détection | OUI |
| LOR (Light Output Ratio) | 100 % | Autres commentaires | Avec interrupteur. |
| Facteur de puissance | 0,58 | | |