



Nouveau

C4 CCT LED 10W 3000-4000K noir

Applique / plafonnier IP44 IK02, LED et driver 25000h intégrés
Code : **51500**



Caractéristiques techniques

IP	IP44	Facteur de puissance	0,50
IK	IK02	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Résistance au feu	650°C	Faisceau	120 °
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Flux lumineux total	900 lm
Matières / Coloris n°1	corps acier blanc	Efficacité lumineuse	90 lm/W
Matières / Coloris n°2	protection optique méthacrylate (PMMA)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	25000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	12500
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 10 W	Poids net	360 gr
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 87 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %		