



Nouveau

ELASTO LED 2 noir avec tube filament S14d

Code : 51506

44,20 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation

IP 20 IK02 650°C IRC >90

ROHS-WEEE COMPLIANT CE 3 ANS GARANTIE

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	1800 K
IP	IP20	IRC / Ra	90 - 94
IK	IK02	Faisceau	270 °
Résistance au feu	650 °C	Flux lumineux total	170 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	43 lm/W
Matières / Coloris n°1	boitier aluminium noir	Température d'utilisation	-10 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	OUI
Nombre et type de source	LED lampe fournie	Durée de vie moyenne	15000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	S14d	Nbre de on/off	15000
Puissance nominale / absorbée	4 W / 4 W	Poids net	0.25 kg
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 20 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	Direct sur réseau sans alimentation	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Applications spécifiques	■ Décoratif
Facteur de puissance	0,85	Recommandations d'installation	Fourni avec 2 vis et 2 chevilles de fixation.