


DALLE BKL 300X1200 4000K DALI

Code : 51516

108,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps Autre blanc
Matières / Coloris n°2	protection optique
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	3800 lm
Efficacité lumineuse	90.91 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - Variation DALI, DSI, SwitchDIM
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000

Douille / Culot	Sans	Poids net	1900 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 41.8 W / 41.8 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
50813	CADRE DALLE BKL 300X1200	
52045	MODULE GESTION DALI/TRIAC 200W	