

DEXTER CCT 3/4/5700K SENSOR

Code : **51521**

116,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

IP65 IK08 850°C IRC >80

Caractéristiques techniques

IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	12.5 W / 12.5 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 600 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,90

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	120 °
Flux lumineux total	1300 lm
Efficacité lumineuse	104 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	950 gr
Compatible minuterie	NON
Compatible détection	OUI

Recommandations d'installation	Repiquage : Voir régles installation PIR , temporisation 120 s , crépusculaire 30 lux Distance détection 10 m max. Pas de réglage.