APPL. CURVA 50° 10W/3000K NOIR

Code : **51523**

58,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*





Caractéristiques techniques

IP	IP65	**Facteur de puissance**	0,90

IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	10 W / 10 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 48 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	50 °
Flux lumineux total	450 lm
Efficacité lumineuse	45 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	950 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI