



AXIM 15-120° 10W 3000K NOIR

Code : **51524**

IP65 IK06 750°C IRC >80

Caractéristiques techniques

IP	IP65
IK	IK06
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD 2835 - 2 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	2 x 10 W / 10 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 48 mA
LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,90

Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	réglable de 15 à 120° °
Flux lumineux total	830 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	590 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Angle ajustable haut été bas de 15° à 120°