



APPL. DEBORA CCT 3-4-5700K

Code : 51525

79,00 €* Prix barême HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



Caractéristiques techniques

IP	IP65
IK	IK06
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir 9005
Matières / Coloris n°2	Verre trempé
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	45 °
Flux lumineux total	760 lm
Efficacité lumineuse	95 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	540 gr
Compatible minuterie	OUI

**Puissance nominale /
absorbée**

8 W / 8 W

Compatible détection

OUI

**Tension / Fréquence /
Intensité**

220-240 V ; 50/60 Hz ; 39 mA

**LOR (Light Output
Ratio)**

100 %