

Nouveau

# LUNI CCT 3000/4000/5700K IP65 blanc

Code : 51526



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	extérieure
<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK10
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation
<b>Résistance au feu</b>	750°C
<b>Mode de montage</b>	Mur/Plafond - surface
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps Polycarbonate résistant aux UV (PC) blanc 9016
<b>Matières / Coloris n°2</b>	diffuseur / vasque polycarbonate (PC)
<b>Orientation du produit</b>	fixe
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 22 W / 22 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 106 mA
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %

<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84 ( SDCM < 6 )
<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Flux lumineux total</b>	2550 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	115.91 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-25 °C / +45 °C
<b>Variation</b>	NON
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	15000
<b>Poids net</b>	775 gr
<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Décoratif</li> <li>■ Extérieur résidentiel</li> </ul>