



Nouveau

LUNI CCT 3000/4000/5700K IP65 noir

Code : 51527



LUNI	4000K	22	110°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	740	2,86
	2	185	5,71
	2,5	118	7,14



Caractéristiques techniques

IP	IP65	Facteur de puissance	0,90
----	------	----------------------	------

IK	IK10
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	750°C
Mode de montage	Mur/Plafond - surface
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir 9005
Matières / Coloris n°2	protection optique polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Puissance nominale / absorbée	1 x 22 W / 22 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 106 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau
LOR (Light Output Ratio)	100 %

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	2550 lm
Efficacité lumineuse	115.91 lm/W
Température d'utilisation	-25 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	15000
Poids net	775 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI