




51533	3000-4000K	80°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
1	1582	1,68
2	396	3,36
2,5	253	4,20

HARDEN 24W CCT 3000-4000K noir

Downlight basse luminance IP54, LED 60000h intégrées,
driver séparé fourni

Code : **51533**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
IP	IP54	IRC / Ra	90 - 94 (SDCM < 3)
IK	IK02	Faisceau	80 °
Classe	Classe 2 - double isolation	Flux lumineux total	2700 lm
Résistance au feu	650°C	Efficacité lumineuse	113 lm/W
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps polycarbonate (PC) noir	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	radiateur aluminium	Durée de vie moyenne	60000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	500 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 24 W / 24 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 109 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Salle d'eau : autorisé Vol.2
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 600mA appareillage fourni (séparé)	Recommandations d'installation	Alimentation Classe 2 séparée, pré-câblée. Spot Classe 3. Autorisé Volume 2.
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Diffuseur opale en retrait. FLICKER FREE (sans scintillement)
Facteur de puissance	0,96		