




51533	3000-4000K	80°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	1582	1,68
2	396	3,36
2,5	253	4,20

# HARDEN 24W CCT 3000-4000K noir

Downlight basse luminance IP54, LED 60000h intégrées,  
driver séparé fourni

Code : **51533**

**112,90 €\*** Prix barème HT

*\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IP</b>	IP54	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94 ( SDCM < 3 )
<b>IK</b>	IK02	<b>Faisceau</b>	80 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	2700 lm
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	113 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	+10 °C / +35 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polycarbonate (PC) noir	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°2</b>	radiateur aluminium	<b>Durée de vie moyenne</b>	60000 h - L80/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Nombre et type de source</b>	LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Poids net</b>	500 gr
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 24 W / 24 W	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 109 mA	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> <li>■ Salle d'eau : autorisé Vol.2</li> </ul>
<b>Driver / Alimentation</b>	Alim. LED - Courant constant 600mA appareillage fourni (séparé)	<b>Recommandations d'installation</b>	Alimentation Classe 2 séparée, pré-câblée. Spot Classe 3. Autorisé Volume 2.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Autres commentaires</b>	Diffuseur opale en retrait. FLICKER FREE (sans scintillement)
<b>Facteur de puissance</b>	0,96		