




Nouveau

# SAPHIRE 90° 80W/4000K 0-10V

Code : 51534

208,00 €\* Prix barème HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



51534	4000K	90°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
1	7349	2,00
3	817	6,0
5	294	10,0
9	91	18,0
12	51	24,0



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK08
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
<b>Mode de montage</b>	Suspension
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 80 W / 80 W
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 366 mA
<b>Facteur de puissance</b>	0,95

<b>Faisceau</b>	90 °
<b>Flux lumineux total</b>	14800 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	185 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-30 °C / +50 °C
<b>Variation</b>	OUI
<b>Durée de vie moyenne</b>	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
<b>Nbre de on/off</b>	25000
<b>Poids net</b>	2.35 kg
<b>Compatible minuterie</b>	OUI

**Température de couleur**

4000 K

**Compatible détection**

OUI

**IRC / Ra**

80 - 84 ( SDCM < 6 )

**Câblage**

Cable HO5RNF- 3x1mm<sup>2</sup> lg1,5M Cable  
22AWG 2x Dim + /DIM - lg 1,5m