



Nouveau

SAPHIRE 90° 120W/4000K 0-10V

Code : 51535

240,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Matières / Coloris n°2	polycarbonate (PC)
Nombre et type de source	LED
Puissance nominale / absorbée	120 W / 120 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 549 mA
Facteur de puissance	0,95

Faisceau	90 °
Flux lumineux total	22200 lm
Efficacité lumineuse	185 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C / +50 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	2.5 kg
Compatible minuterie	OUI

Température de couleur

4000 K

IRC / Ra

80 - 84 (SDCM < 6)

Compatible détection

OUI

Câblage

Cable HO5RNF- 3x1mm² lg1,5M Cable 22AWG 2x Dim + /DIM - lg 1,5m