

51536	4000K	90°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	14064	2,00
3	1563	6,0
5	563	10,0
9	174	18,0
12	98	24,0

SAPPHIRE 90° 150W/4000K 0-10V

Code : **51536**

IP65 IK08 IRC >80

RoHS-WEEE COMPLIANT CE

Caractéristiques techniques

IP	IP65
IK	IK08
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Mode de montage	Suspension
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	150 W / 150 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 686 mA

IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Faisceau	90 °
Flux lumineux total	27750 lm
Efficacité lumineuse	185 lm/W
Température d'utilisation	-30 °C / +50 °C
Variation	OUI
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B20 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	3.26 kg

LOR (Light Output Ratio)	100 %
Facteur de puissance	0,95
Température de couleur	4000 K

Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Câblage	Cable HO5RNF- 3x1mm² lg1,5M Cable 22AWG 2x Dim + /DIM - lg 1,5m