




LIMA 300MM 10/15W 3CCT BLC

Code : 51538

50,00 €* Prix barème HT

*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,90
IP	IP55	Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K
IK	IK08	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 6)
Classe	Classe 2 - double isolation	Faisceau	110 °
Résistance au feu	650°C	Flux lumineux total	1500 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	100 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps polypropylène (PP) blanc 9016	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Orientation du produit	fixe	Variation	NON
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Douille / Culot	Sans		

Puissance nominale / absorbée 15 W / 15 W

Tension / Fréquence / Intensité 220-240 V ; 50/60 Hz ; 49 mA

Driver / Alimentation appareillage intégré (non démontable)

LOR (Light Output Ratio) 80 %

Nbre de on/off 15000

Poids net 650 gr

Compatible minuterie OUI

Compatible détection OUI

Applications spécifiques

- Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)
- Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil