KIT ELITE2 FIXE 12W 3CCT UGR13

Code : **51548**

70,50 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP40/IP54
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	corps aluminium
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	12 W / 12 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 58 mA
Driver / Alimentation	appareillage fourni (séparé)

LOR (Light Output Ratio)	91 %
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3200K / 4000K
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	30 °
Flux lumineux total	950 lm
Efficacité lumineuse	80 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	OUI - variation par coupure de phase
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	345 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	▪ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil