



## AQUAFLAT 6W 3CCT 2700-3000-4000K nickel

Code: **51551** 

27,00 €\* Prix barême HT

\*Produit pouvant être soumis à Eco-Participation





## Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20/65
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium nickel
Matières / Coloris n°2	corps polycarbonate (PC)
Orientation du produit	fixe
Nombre et type de source	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)

Facteur de puissance	0,70
Température de couleur	CCT switch: 2700K / 3000K / 4000K
IRC / Ra	80 - 84 ( SDCM < 6 )
Faisceau	110 °
Flux lumineux total	500 lm
Efficacité lumineuse	83 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C

www.aric-sa.fr 1/2



Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 6 W / 6 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 37 mA
Driver / Alimentation	Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)
LOR (Light Output Ratio)	67 %

Nbre de on/off	17500
Poids net	115 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
	<ul> <li>Optimisé pour une démarche BBC suivant RE2020.</li> </ul>
Applications spécifiques	<ul> <li>Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> </ul>
	<ul><li>Salle d'eau : autorisé Vol.2</li></ul>
Autres commentaires	Pas de scintillement (flicker free)

www.aric-sa.fr 2/2