POLARIS 029 45° 14/20W 3CCT BL

Code : **51561**





POLARIS 20,3W	3300K	45°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	844	0,83
2	211	1,66
2,5	135	2,07

IP 20 IK03 650°C IRC >90

RoHS-WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK03
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)
Matières / Coloris n°1	corps polyamide (PA) blanc 9016
Orientation du produit	orientable et basculant - 350 ° - 90 °
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans

Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V
Facteur de puissance	0,90
Température de couleur	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	45 °
Variation	NON
Durée de vie moyenne	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Poids net	600 gr
Applications spécifiques	▪ Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) ▪ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil