



# POLARIS 029 45° 10/15W 3CCT NR

Code : 51563



 IP 20
  IK03
  650°C
  IRC >90




POLARIS 15,3W 3300K 45°			
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	595	0,83	
2	149	1,66	
2,5	95	2,07	



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V
<b>IP</b>	IP20	<b>Facteur de puissance</b>	0,90
<b>IK</b>	IK03	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K
<b>Classe</b>	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	<b>IRC / Ra</b>	90 - 94
<b>Résistance au feu</b>	650°C	<b>Faisceau</b>	45 °
<b>Mode de montage</b>	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)	<b>Variation</b>	NON
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps polyamide (PA) noir	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Orientation du produit</b>	orientable et basculant - 350 ° - 90 °	<b>Poids net</b>	350 gr
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt)</li> <li>Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil</li> </ul>
<b>Douille / Culot</b>	Sans		