



POLARIS 029 45° 10/15W 3CCT NR

Code : 51563

74,00 €* Prix barème HT

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*



| POLARIS 15,3W 3300K 45° | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------|--|
| h (m) | E _{max} (lx) | d (m) | |
| 1 | 595 | 0,83 | |
| 2 | 149 | 1,66 | |
| 2,5 | 95 | 2,07 | |

Caractéristiques techniques

| | | | |
|---------------------------------|--|--|---|
| Utilisation | intérieure | Tension / Fréquence / Intensité | 220-240 V |
| IP | IP20 | Facteur de puissance | 0,90 |
| IK | IK03 | Température de couleur | CCT switch : 2700K / 3300K / 4000K |
| Classe | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | IRC / Ra | 90 - 94 |
| Résistance au feu | 650°C | Faisceau | 45 ° |
| Mode de montage | Sur rail - avec adaptateur 1 all (029) | Variation | NON |
| Matières / Coloris n°1 | corps polyamide (PA) noir | Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Orientation du produit | orientable et basculant - 350 ° - 90 ° | Poids net | 350 gr |
| Nombre et type de source | LED circuit / module intégré (non démontable) | Applications spécifiques | <ul style="list-style-type: none"> Plusieurs puissances au choix réglables par interrupteur (Multiwatt) Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil |
| Douille / Culot | Sans | | |