

# ZURO 2 LED 33W 4000K noir

Projecteur pour éclairage d'enseigne IP66 IK07, LED et driver intégrés, 30000h

Code : **51593**

524,00 €* **Prix barême HT**

**Produit pouvant être soumis à Eco-Participation*

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Utilisation** | extérieure |
| **IP** | IP66 |
| **IK** | IK07 |
| **Classe** | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre |
| **Résistance au feu** | 650°C |
| **Mode de montage** | Mur - surface |
| **Matières / Coloris n°1** | corps aluminium noir |
| **Matières / Coloris n°2** | diffuseur / vasque polycarbonate (PC) cristal / transparent / clair |
| **Orientation du produit** | basculant - 330 ° |
| **Nombre et type de source** | LED circuit / module intégré (non démontable) |
| **Douille / Culot** | Sans |
| **Puissance nominale / absorbée** | 33 W / 33 W |
| **Tension / Fréquence / Intensité** | 220-240 V ; 50/60 Hz ; 149 mA |
| **Driver / Alimentation** | Alim. LED - Courant constant 700mA appareillage intégré (non démontable) |
| **LOR (Light Output Ratio)** | 81 % |
| **Facteur de puissance** | 0,96 |

| | |
|---|---|
| **Température de couleur** | 4000 K |
| **IRC / Ra** | 80 - 84 ( SDCM < 6 ) |
| **Faisceau** | 70 ° |
| **Flux lumineux total** | 3200 lm |
| **Efficacité lumineuse** | 97 lm/W |
| **Température d'utilisation** | -10 °C / +35 °C |
| **Variation** | NON |
| **Durée de vie moyenne** | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| **Nbre de on/off** | 15000 |
| **Poids net** | 2800 gr |
| **Compatible minuterie** | OUI |
| **Compatible détection** | OUI |
| **Applications spécifiques** | ▪ Eclairage des enseignes de magasins<br>▪ Eclairage des façades de magasins<br>▪ Résiste au Brouillard salin (960h) |
| **Recommandations d'installation** | Montage uniquement éclairage vers le bas. Raccordement avec connexion sans outil. |
| **Autres commentaires** | FLICKER FREE (pas de scintillement). Jeux de fixations courtes fournies. Fixation déportée à commander séparément (voir code 1169). |