TEMPO 8W CCT 3-4000K NICKEL

Code : **51610**





51610	3000K	105°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	161	2,61
2	40	5,21
2,5	26	6,52

IP 20 IK02 650°C

RoHS WEEE COMPLIANT CE 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Mur - surface
Matières / Coloris n°1	corps acier nickel
Orientation du produit	basculant
Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)

Température de couleur	CCT switch : 3000K / 4000K
Faisceau	105 °
Température d'utilisation	-20 °C / +45 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L70/B50 à Ta 25°C
Nbre de on/off	25000
Poids net	660 gr
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Applications spécifiques	■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière de l'appareil ■ Décoratif