



# WINK 2 SOLAIRE 20W/3000K

Code : 51620



## Caractéristiques techniques

<b>IP</b>	IP65
<b>IK</b>	IK07
<b>Classe</b>	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)
<b>Résistance au feu</b>	650°C
<b>Mode de montage</b>	Mur / Sol - surface (étrier) + autres montages possibles avec accessoires (voir p.2)

<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	18 V
<b>Température de couleur</b>	3000 K
<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>Faisceau</b>	110 °

<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps aluminium noir
<b>Matières / Coloris n°2</b>	protection optique Aluminium et verre
<b>Orientation du produit</b>	basculant
<b>Nombre et type de source</b>	LED circuit / module intégré (non démontable)
<b>Douille / Culot</b>	Sans
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	/ 20 W

<b>Flux lumineux total</b>	3200 lm
<b>Efficacité lumineuse</b>	160 lm/W
<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +40 °C
<b>Durée de vie moyenne</b>	35000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Poids net</b>	4130 gr

**Recommandations d'installation**

Système autonome comprenant: - un panneau solaire 20W avec batterie remplaçable 12,8V 6AH - un projecteur précâblé 75cm - une télécommande ■ Paramétrage de la détection et de la veille par télécommande ■ Connecteurs automatiques pour un raccordement facilité ■ Installation du projecteur sur le châssis du panneau solaire ou déportée