OSLO MINI 4,4W 36° 3000K CRI90

Code : **51627**



51627	3000K	36°
h (m)	E_{max} (lx)	d (m)
1	**775**	0,65
2	**194**	1,30
2,5	**124**	1,62

IP 20 · IK02 · 650°C · IRC >90

RoHS-WEEE COMPLIANT · CE · 3 GARANTIE ANS

Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	650°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boite d'encastrement
Matières / Coloris n°1	Dissipateur aluminium noir
Matières / Coloris n°2	anneau / collerette / face aluminium
Orientation du produit	basculant - 20 °

Puissance nominale / absorbée	3.3 W / 3.3 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V
Facteur de puissance	0,50
Température de couleur	3000 K
IRC / Ra	90 - 94
Faisceau	36 °
Flux lumineux total	325 lm
Variation	NON
Durée de vie moyenne	50000 h - L80/B50 à Ta 25°C
Poids net	88 gr

Nombre et type de source	LED circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans